SAFETY CARB ADDITIFS

tél. : 04 79 63 44 19 • fax : 04 50 35 68 59
email : contact@safety-carb.com
web : **www.safety-carb.com**
Archamps Technopole,
Bâtiment Alliance A
74160 Archamps

PREMIUM QUALITY depuis 2000

INFORMATION **TECHNIQUE**

Réf. n° FTSC5100C+

SC 5100 C+

TRAITEMENT INTÉGRAL GAZOLE/FOD/GNR

PRÉSENTATION

L'additif Gazole/Fioul/GNR SC 5100 se décline également en une version spécialement développée pour réduire de manière significative la consommation de carburant. Cet additif appelé le SC5100 C+ reprend toutes les caractéristiques et propriétés de base du SC 5100 en augmentant notablement l'indice de cétane du carburant.

UTILISATION

FONCTIONS	• Réduit la consommation • Lubrifie • Augmente l'indice de cétane • Antifigeant • Préserve le stockage	• Antioxydant • Corrige la présence d'eau • Biocide/fongicide • Nettoie le système d'injection
DOSAGE	Préventif : 1 L/2000 L de carburant	Curatif : 1 L/1000 L de carburant
MÉLANGE	Verser le SC 5100 C+ avant remplissage pour un mélange totalement homogène	

PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Liquide teinté jaune
Densité	D 1298	0.915 - 0.930
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	2.5 - 2.7
Point de Fluidité °C	/	- 30°
Point d'éclair °C	D 92	65°

TESTS EFFECTUÉS

Norme EN 590

CONDITIONNEMENTS

250 Ml, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

DYNAMIC EFFICIENCY

ECO FRIENDLY